



SPINchiller4 R-32
700 do 1280 kW Pompa ciepła *
EXC / PRM

POMPA CIEPŁA ZASILANA POWIETRZEM

SPINCHILLER4 R32 260.8 – 480.12

- TECHNOLOGIA MULTISCROLL
- CZTERY OBIEGI CHŁODNICZE
- DWIE WERSJE ENERGETYCZNE
- WYMIENNIK POWIETRZNY CU/AL
- WYMIENNIKI WODNE PŁYTOWY LUB PŁASZCZOWO-RUROWY





JEDNOSTKA WIELOFUNKCYJNA ZASILANA
POWIETRZEM

WSAN MF XIN / XEM / XSC3

- TECHNOLOGIA MULTISCROLL
- OD 50 DO 500kW
- ZAWSZE AKTYWNY CZĘŚCIOWY
ODZYSK CIEPŁA
- ZGODNY Z ERP, POSIADA CERTYFIKAT
EUROVENT





JEDNOSTKA WIELOFUNKCYJNA ZASILANA
POWIETRZEM

WDAN iK4 MF

- FULL INVERTER
- ELEKTRONICZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (EC)
- OD 450 DO 990KW
- SCOP DO 4,21 I SEER 5,18
- 3 RÓŻNE POZIOMY DŹWIĘKU (-12 dBA)
- TEMPERATURA CWU DO **60°C**

