GREE

OFERTA

MONOBLOK

8,2 - 15,7 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 80°C	< 65°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Sterowanie WIFI w standardzie
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Sterownik w języku polskim
- COP ≤ 5,0
- 5 lat gwarancji

SPLIT

6 - 15,5 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 80°C	< 60°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Sterowanie WIFI w standardzie
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Sterownik w języku polskim
- Wbudowany zawór trójdrogowy do obsługi zbiornika CWU
- COP ≤ 5,0
- 5 lat gwarancji

Działając od prawie 30 lat na rynku, możemy pochwalić się ogromnym zaufaniem klientów, fachowym podejściem, czy sprawdzoną obsługą na każdym etapie sprzedaży. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem renomowanych na całym świecie marek, dlatego mają Państwo pewność co do jakości produktów oraz realizacji ich gwarancji. Wybierając Kliweko stawiają Państwo na wiedzę i doświadczenie naszego wykwalifikowanego zespołu inżynierów.

ALL-IN-ONE

4 - 15,5 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 80°C	< 60°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Sterowanie WIFI w standardzie
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Sterownik w języku polskim
- Wbudowany zawór trójdrogowy do obsługi zbiornika CWU
- Wbudowany emaliowany zbiornik CWU z tytanową anodą
- COP ≤ 5,2
- Kompaktowa, zwarta konstrukcja jednostki wewnętrznej

GMV6 HEAT RECOVERY

22,4 - 52 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 55°C	< 45°C

Praca do temp. zewn. **-20°C**

- Czynnik R410A
- Praca modułowa
- Instalacja freonowa do 1000 m
- SCOP <4,74
- Opcjonalny dotykowy sterownik centralny
- Opcjonalna obsługa systemu BMS (Modbus, Bacnet, KNX)
- Opcjonalna bramka systemu rozliczania energii elektrycznej
- Odzysk ciepła z chłodzenia jednostkami wewnętrznymi na potrzeby grzania CWU i CO
- Certyfikat EUROVENT
- 5 lat gwarancji

DYSTRYBUCJA · DOBORY · WYCENY · OPIEKA TECHNICZNA · WSPARCIE PROJEKTOWE · WARSZTATY I SZKOLENIA

KLIWEKO

Biuro Techniczno -Handlowe Sp. z o.o.

ul. Zawiła 22; 30-442 Kraków

tel: (012) 262 44 56

biuro@kliweko.com.pl

ZASTOSOWANIE

Dostarczamy urządzenia do zastosowań komercyjnych, przemysłowych jak i domowych, spełniając wymagania szerokiej gamy obiektów. Dzięki temu, nasze portfolio jest bogate w takie renomowane inwestycje jak m.in. Tauron Arena Kraków , Muzeum Narodowe w Krakowie czy też terminal Lotniska im. Jana Pawła II w Balicach. Nasze realizacje to najlepsza reklama jakości sprzedawanych przez nas urządzeń. Dłuższa lista referencyjna, w zakresie największych i najbardziej prestiżowych realizacji, dostępna jest na naszej stronie internetowej.

BIURA · DOMY · HOTELE · OBIEKTY KULTURALNE · SZPITALE I PRZYCHODNIE · OBIEKTY OŚWIATOWE · BUDYNKI WIELORODZINNE · HALE MAGAZYNOWE · PRZEMYSŁ · LOKALE HANDLOWO -USŁUGOWE

www.kliweko.com.pl

www.facebook.com/kliweko

KLIWEKO

POMPY CIEPŁA

SAMSUNG · CLIVET · GREE

SAMSUNG

MONOBLOK

5 - 16 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 65°C	< 65°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32
- Możliwość sterowania Wi-Fi
- Bezpłatna automatyka Smart Things
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Sterowanie 2-strefowe
- COP ≤ 4,85
- 5 lat gwarancji

SPLIT

4,4 - 16 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 65°C	< 65°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32 i R410
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Możliwość sterowania Wi-Fi
- Bezpłatna automatyka Smart Things
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Sterowanie 2-strefowe
- Współpraca z instalacją fotowoltaiczną
- Monitorowanie zużycia energii przez sterownik
- 5 lat gwarancji

CLIMATEHUB

4,4 - 9 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 65°C	< 65°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R32
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Wbudowany nierdzewny zbiornik CWU 200l. lub 260l.
- Klasa energetyczna A++/A+++
- Bezpłatna automatyka Smart Things
- 4-stopniowy cichy tryb pracy agregatu do 35db
- Współpraca z instalacją fotowoltaiczną
- Kompaktowa, zwarta konstrukcja jednostki wewnętrznej
- 5 lat gwarancji

TDM

4,4 - 16 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 65°C	< 65°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

- Czynnik chłodniczy R410
- Możliwość sterowania Wi-Fi
- Wbudowana elektryczna grzałka szczytowa
- Możliwość zastosowania jednostek wewnętrznych ściennych z technologią WindFree
- Bezpłatna automatyka Smart Things
- Możliwość zastosowania jednostek wewnętrznych ściennych z technologią WindFree
- Możliwość zastosowania jednostki wewnętrznej bez, jak i z wbudowanym nierdzenym zbiornikiem CWU 200l. lub 260 l.
- 5 lat gwarancji

MONOBLOK WYSOKOTEMPERATUROWY

- Czynnik chłodniczy R32
- Temperatura medium 68°C przy -25°C
- Zasobnik CWU 200 lub 260l.
- Stała wydajność grzewcza do -25°C bez wspomagania grzałkami
- Praca do -30°C
- 4-stopniowy cichy tryb pracy agregatu do 35db
- Estetyczna, nowoczesna konstrukcja
- Pompa idealna dla termomodernizacji CO i CWU
- COP ≤ 10,71
- 5 lat gwarancji

8 - 14 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
< 70°C	< 70°C

Praca do temp. zewn. **-30°C**

HVM

- Czynnik R410A
- Możliwość chłodzenia lub grzania
- Możliwość podłączenia do 16 modułów o łącznej mocy ponad 1 MW
- Modulacja wydajności od 15% do 100%
- Każdy moduł posiada 2 sprężarki Inverter Scroll z wtryskiem par czynnika
- Praca do -25°C
- Możliwość sterowania centralnego BMS
- Certyfikat EUROVENT
- 5 lat gwarancji

42 - 56-65 kW

Temp. c.o. **55°C**

Praca do temp. zewn. **-25°C**

DVM S HYDRO

- Czynnik R410A
- Podłączenie do wężownic wodnych AHU
- Możliwość podłączenia do systemów odzysku ciepła DVMS
- Sterowanie dwukierunkowe
- Cykl odszraniania sterowany przez aktywną sztuczną inteligencję
- Sterowanie 2-strefowe
- Możliwość podpięcia Wi-Fi
- Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy
- Praca do -25°C
- Certyfikat EUROVENT
- 5 lat gwarancji

16 - 50 kW

Temp. c.w.u.	Temp. c.o.
80°C	50-80°C

Praca do temp. zewn. **-25°C**

CLIVET

MONOBLOK

20 - 100 kW

Temp. wody	Temp. zew
< 60°C	> -20°C

- Czynnik chłodniczy R32, R410a
- Praca modułowa
- Technologia FULL INVERTER
- Możliwość sterowania BMS (Modbus, Bacnet, Lonworks)
- Opcjonalny układ pompowy i zbiornik buforowy
- Certyfikat EUROVENT
- Dostępne wersje z możliwością pracy do -30°C
- Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

MONOBLOK

100 - 1260 kW

Temp. wody	Temp. zew
< 60°C	> -15°C

- Czynnik R32, R410a, R513a, R1234ze
- Praca modułowa
- Możliwość sterowania BMS (Modbus, Bacnet, Lonworks)
- Dostępne wersje z wymiennikiem płytowym i płaszczowo-rurowym
- Układy MULTISCROLL oraz sprężarki śrubowe z inwerterem
- Certyfikat EUROVENT
- Dostępne w wersjach z równoczesną pracą w funkcji grzania wody i przygotowywania wody lodowej
- Opcjonalny układ pompowy i zbiornik buforowy
- Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat